LaValleVerde srl

Laseminasodo®

dal 1994

CONTATTI:

S.P. 230 km. 60.900 - 70024 Gravina in P. (Ba) - Italy - **Tel./Fax. +39 080.3264810 - +39 3356951497**
www.laseminasodo.it - e-mail: pie.giglio@libero.it

abbiamo realizzato **solo** quello che vi serve veramente per seminare in qualsiasi condizione
We have realized **only** what you really need for sowing in any condition

Le seminatrici per i **professionisti** della semina su sodo
The seed machine for the **professional** sowers in sod seeding

Robusta, Pratica, Versatile capace di seminare sia su sodo che lavorato qualsiasi tipo di seme grande o piccolo che sia. È la seminatrice adatta per le tecniche più moderne di semina su sodo e di minima lavorazione. Rispetta il più ampio concetto di Agricoltura Conservativa oltre che le esigenze delle piccole e grandi aziende agricole.

Solid, Practical, Multipurpose, capable of sowing both through no-till farming or on a plowed field any seed, being it big or small. The ideal seeder for the modern technique of no-till farming with reduced work. In line with the principles of the Conservation Agriculture and the needs of small and large farms.

Italiano	Seminatrice a dischi	Seminatrice a falcione	English
Larghezza lavoro	mt 2,50 - 6,30	mt 2,50 - 6,00	Working width
Ingombro massimo	mt 2,80 - 3,18	mt 2,50 - 3,05	Overall dimension
Chiusura barre	Idraulica	Idraulica	Closing of the bars
Elementi di semina	n° 15-35	n° 15 - 35	Planting elements
Distanza interfile	cm 18	cm 17	row spacing
Capacità tramoggia	litri	litri	Hopper capacity
Posteriore seme+concime	2000 - 3800	1.200	Posterior
		1.400 - 1.800	Frontal seed
Anteriore seme+concime	2.300	2.300	Frontal seed+fertilizer
Regolazione idraulica della profondità di semina	Si	Si	Depth of sowing idraulic control device
Segnalatore acustico livello seme nella tramoggia	Si	Si	Sound signaller for empty hopper
Contaettari elettronico	Si	Si	Electronic hectar-meter
Erpice copriseme	-	Si	Seed harrow
Kit luci	Si	Si	Lighting kit
Distributore idraulico	Si	Si	Hydraulic distribution
Pneumatici	19.0/45 r 17 PR10 AW	10.0/75 r 15.3	Wheels
Dosatore centrale volumetrico con selettore doppio per semi comuni e semi piccoli	Si	Si	Central dosing unit with double selector for common and fhin seeds
Distribuzione seme			Seed distribution
meccanica	-	Si	mechanical .
elettronica	Si	Si	electronic .
Turbine trasporto aria forzata			Ventilator with centrifugal hub
Idraulica indipendente	Si	Si	Indipendent hydraulic
Idraulica del trattore	Si	Si	Hydraulic of the tractor
Attacco trattore			Attak tractor
Trainata	Si	Si	
Portata	Si	Si	
Semiportata	Si	Si	
Peso approssimativo	Kg 2.200 - 5.100	Kg 1.500 - 3.500	Approximate weigth

SEMINATRICI ISOBUS

Tutte le macchine sono coperte da brevetti CE

Timbro del rivenditore

Nelle foto illustrate, alcuni dispositivi di sicurezza sono stati rimossi per una migliore visione dei particolari. I dispositivi di sicurezza in dotazione non devono essere in alcun modo smontati, come si evince dalla prescrizione del manuale uso e manutenzione. Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli ed i loro accessori. I dati di lavoro e dei pesi relativi ai modelli riportati si intendono a titolo indicativo.

In the illustrated photos, any safety devices have been removed for a better vision of the details. The safety devices in endowment must not be disassembled in any way, like it's displayed in the use and maintenance manual. We reserve the right of modify our models and their acessories without any warning. The tecnical data of agricultural labour and the relative weights of the reported models are intended to be only indicative.

bongostampe.it

LaValleVerde srl

Laseminasodo®

dal 1994

la risposta sicura per **l'agricoltura conservativa**
the certain answer for **conservative agricolture**

ANDIAMO AL SODO...

Caratteristiche dischi:

L'elemento di semina è composto da in a doppio disco-inclinato-sfalsato di materiale anti usura.

Le dimensioni dei dischi sono di 41 Cm.

La pulizia dei dischi viene effettuata esternamente da una molla adiacente ai dischi, ed internamente da un raschietto regolabile.

Per evitare la dispersione dei semi fuori dal solco, all'interno dei dischi è posizionata una linguetta in gomma.

Ciò che ci distingue dalle altre seminatrici a disco sono i cuscinetti a sfera doppia fila sigillati con guarnizione a labbro triplo i quali permettono ridotta manutenzione ed affidabilità nel tempo oltre che un solo ingrassaggio ad inizio campagna.

Caratteristiche strutturali:

- Telaio : A scelta seminatrice Portata con ruote sterzanti – semi portata e trainata con kit traino e ruote fisse-
- Tramoggia: a scelta Tramoggia anteriore o posteriore con possibilità in entrambi i casi di avere la doppia distribuzione seme e micro granulare - seme+ concime - seme + seme;
  La tramoggia anteriore è in acciaio inox.
  Capacità tramoggia da Lt 1200 a Lt 2300;
  Distribuzione pneumatica (con turbina idraulica diretta la ventilatore con mandata flusso continuo e ritorno a scarico libero) con dosatore volumetrico e regolazione elettronica comprensiva di radar, motore elettrico, monitor, con predisposizione (a richiesta) di ISOBUS;
- Capacità di deposizione del seme alla profondità desiderata mediante i doppi dischi su terreni sodi e in presenza di abbondanti residui colturali, oltre che in terreni lavorati;

SEEDERS DISC

Feature disc seeder LASEMINASODO DISK model 2500-3000-3800-4600-6400

Packer assembly of seeding

The packer assembly of seeding now features a parallel trip linkage giving way for straight up and down travel of 25 cm and can be adjusted to six different down pressure settings without tools. Simply pulling down on a T-handle and sliding the main down pressure spring to the desired hole, down force pressure on the blades can be adjusted from 54 kg to over 362 kg. in order to match different soil conditions.

First, with no tools, packer depth can be adjusted in 1 cm increments for controlling the depth at which the disks will be placing the seeds. When in working position, the packer assembly rests against an adjustable cam stop to give positive disk depth control. However, in spots where the opener rises to go over a rock, the packer is spring loaded in the opposite direction and stays on the ground maintaining packing pressure. This spring loaded packer force is also adjustable from 9 kg to 68 kg. The packer assembly can either swivel or be restricted from swiveling. A variety of packer wheels are available.

Feature disc

The seeding unit is composed of two angled and staggered disks in wear-resistant material.
The disk dimension is 41 cm.
Clean discs is done externally by a spring and internally by a adjustable scraper.
To avoid seed dispersion, across disks is placed a rubber lip.

What really sets us apart from other disk openers is our bearing design that supports our disks it is a triple lip sealed bearing that now has the additional capacity of being greased if the customer chooses to do so. The bearing can be greased once a year. Greasing once a year should allow this bearing to last forever. For the customers that choose not to grease, this bearing will still give several years of maintenance free service.

STRUCTURAL characteristics

- Frame: you can choose mounted seeders with caster wheels, semi- mounted and drawn one with towing kit and fixed wheels
- Hopper: front or rear hopper with the possibility of having the double distribution: seed and microgranular fertilizer/ seed+fertilizer/ seed+seed;
- Front hopper is in stainless steel;
- Seed hopper capacity from 1.200 lt to 2.300 liter
- Pneumatic distribution (idraulic turbine with fan and continuous flow and return flow with free discharge) volumetric and electronic control with radar, electric engine, monitor, and predisposition to request of ISOBAS;
- Seed deposition capabilities to the desired depth thanks the double discs in unprocessed soils and in presence of copious cultural residues, also in worked soils.

SEMINATRICI A FALCIONE

*Il nuovo **falcione** con la sua sagomatura e la robusta molla ci consente di seminare agevolmente in terreni pietrosi, in terreni umidi, e in terreni di qualsiasi natura fisica (argillosi, medio impasto, limosi, ecc…).*

Particolare cura è stata posta nella realizzazione della zappetta, sagomata appositamente da eliminare qualsiasi formazione di suola di lavorazione e fatto di materiale anti usura. Inoltre la sua sostituzione (unico organo) di usura, risulta semplice ed estremamente rapida.

Le dimensioni di lavoro variano dai Mt.2,50 fino alle imponenti seminatrici di Mt. 6,00.

L'ingombro stradale varia da Mt 2,50 a Mt 3,10.

La distribuzione del seme può avvenire a caduta meccanica oppure pneumatica.

SEEDERS FALCHIONS

The new falchion with its shape and solid spring allows us to sow in stony soils, in moist soil and in soils of any kinds (clay, medium texture, loamy, etc…)

Particular attentions has been paid in the construction of the hoe, shaped in such a way as to eliminate the machining sole and constructed with durable material. Moreover its replacement is simple and extremely rapid change also.

Sizes vary from 2,50 Mt to the impressive 6,00 Mt seeders

The road traffic varies from Mt 2.50 to Mt 3.10.

The seed distribution can be pneumatic or with mechanical gravity.

SEMINATRICI A DISCHI

Caratteristiche seminatrice a dischi LASEMINASODO DISK mod. 2500-3000-3800-4600-6400

Gruppo di semina:
Il gruppo di semina dotato di un collegamento parallelo, consente di spostarsi verso l'alto e verso il basso di 25 cm. **Esso può essere regolato in sei diverse impostazioni di pressione senza alcun utensile**. Semplicemente tirando giù una maniglia a T e scorrendo la molla principale della pressione verso il foro desiderato ottenendo una regolazione che va da 54 Kg. a 362 Kg. per adattarsi alle diverse condizioni del suolo. La profondità dell'elemento di semina può essere regolata con incrementi di 1 cm.
Posteriormente il ruotino copri seme a profilo gommato con diverse regolazioni (**senza utensili**) di pressione variabili da kg 9 a kg 68, ha la funzione oltre che di favorire il contatto seme/terra, anche di regolazione di profondità di semina.
Un'altra caratteristica del ruotino è quella di avere un asse di rotazione che permette di coprire il seme anche in leggere curve.

NUOVA GAMMA

SEMINATRICI A DISCO

...OBIETTIVO: LASEMINASODO...

- *Soddisfare le diverse esigenze delle aziende agricole siano esse grandi, medio o piccole;*
- *Costruire seminatrici Robuste, Pratiche, Semplici che necessitano di poca manutenzione;*
- *Costruire seminatrici innovative in grado di seminare anche in situazioni pedoclimatiche e geofisiche complesse;*
- *Che siano in grado di seminare sia su sodo che in terreni convenzionalmente lavorati qualsiasi tipo di seme grande o piccolo che sia;*
- *Poter utilizzare qualsiasi trattori presente in azienda, siano essi di ultima generazione o vecchi modelli, gommati o cingolati. Infatti tutti i modelli di seminatrici possono essere sia portati che trainati con tramogge anteriori o posteriori.*

I VANTAGGI AGRONOMICI

- Aumento portanza del suolo
- Riduzione dell'erosione in ambiente collinare
- Aumento naturale della fertilità del suolo
- Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo
- Migliore resistenza della cultura agli stress (idrici, termici ecc..)
- Migliore stato fisiologico della coltura
- Aumento di peso specifico e proteico della cariosside

I VANTAGGI ECONOMICI

- Eliminazione delle lavorazioni preliminari la semina, con una conseguente riduzione dei costi che va dal 30% al 60%
- Riduzione delle ore/ha destinate alla coltura
- Ottimazione della manodopera
- Riduzione drastica dei consumi di carburante e di inquinamento atmosferico

Scegliere la semina su sodo significa:

- Ridurre considerevolmente i costi di produzione senza ridurre la produttività dei nostri campi
- Rispettare l'ambiente migliorando la struttura e la fertilità naturale dei suoli in cui coltiviamo
- Poter scegliere il momento giusto per la semina lasciandoci la possibilità di anticipare o ritardare la semina in funzione delle condizioni presenti e senza essere vincolati dalle condizioni del terreno.

... GOAL: LASEMINASODO...

- To meet the different needs of large, medium and small farm;
- To build seeders Solid, Practical, Multipurpose with few maintenance;
- To build innovative seeders capable of sowing in all different conditions;
- These are able to sowing both through no-till farming or on a plowed field any seed, being it big or small;
- To use any tractor you have in the farm, both wheeled or crawler, last or old generation models . In fact all models of seeders can be hinged or towed.

Agronomic advantages

- Increase of the capacity of the ground
- Reduction of the erosion in hilly environment
- Increase of the natural fertility of the ground
- Better ability of the ground of hold the damp
- Better resistance of the crops to the thermical and water stresses
- Better physiological state of the crop
- Increase of specific and proteinic weight of the spike

Economic advantages

- Elimination of the seeding's preliminariers works, with a consequent reduction of the costs from 30% until 60%.
- Reduction of the times for hectare assigned to the crop.
- Reduction of the manpower.
- Drastic reduction of the consumptions of fuel and of atmospheric pollution.

Choosing sowing on hard means:

- Reduce considerably the production costs without reducing the productivity of our fields
- Respect the environment by improving the natural structure and fertility of the soils we cultivate
- You can choose the right time for sowing, allowing us to anticipate or delay the sowing in function of the conditions present and without being bound by the soil conditions.

vantage
BY TRIMBLE AGRICULTURE

AGRICOLTURA DI PRECISIONE DALLA SEMINA AL RACCOLTO

Le nostre seminatrici sono all'avanguardia: in collaborazione con la Spektra Agri, è possibile montare un sistema per l'agricoltura di precisione a partire dalla semplice guida assistita a quella automatica con massima precisione ed efficienza in tutte le condizioni. Schermo da 4,3 a 12,1 pollici, touch screen, massima precisione con errore fino a 2,5 cm, controllo sezioni, mappe di produzione integrate, dosaggio variabile, videocamere, livellamento, calcolo superfici campi, radar, trasferimento dati in tempo reale.
Possibilità di utilizzo dello stesso impianto in tutte le operazioni colturali (livellamento, preparazione del terreno, semina, concimazione, irrorazione e raccolta).

Contattaci. Non vediamo l'ora di lavorare anche con te!

Il tuo partner tecnologico per l'agricoltura di precisione.

SPEKTRA AGRI srl
via Mongini, 111/A 44030 Serravalle (FE)
tel. +39 0532 834445
vantage-italia.com | info@vantage-italia.it

Trimble
Distributore Autorizzato

Our seed drills are at the forefront: in conjunction with the Spektra Agri, it is possible to mount a precision farming system from simple assisted to automatic driving with maximum precision and efficiency in all conditions. 4.3 to 12.1 "screen, touch screen, maximum accuracy up to 2.5 cm error, section control, integrated production maps, variable dosage, camcorders, leveling, field surface calculation, radar, data transfer on time real.
Possibility to use the same plant in all cultivation operations (leveling, soil preparation, sowing, fertilizing, spraying and harvesting).

NUOVA GAMMA

MODELLI

DISK 2520	Cm. 252	Cm. 276	N° 15	Cm. 18	L. 2000	Kg. 2.500
DISK 2880	Cm. 288	Cm. 312	N° 17	Cm. 18	L. 2000	Kg. 2.800
DISK 3240	Cm. 324	Cm. 318	N° 19	Cm. 18	L. 3500	Kg. 3.500
DISK 3600	Cm. 360	Cm. 318	N° 21	Cm. 18	L. 3500	Kg. 3.900
DISK 3960	Cm. 396	Cm. 318	N° 23	Cm. 18	L. 3500	Kg. 4.300
DISK 4320	Cm. 432	Cm. 318	N° 25	Cm. 18	L. 3500	Kg. 4.700
DISK 4680	Cm. 468	Cm. 318	N° 27	Cm. 18	L. 3500	Kg. 5.000
DISK 5040	Cm. 504	Cm. 318	N° 29	Cm. 18	L. 3500	Kg. 5.400
DISK 5400	Cm. 540	Cm. 318	N° 31	Cm. 18	L. 3500	Kg. 5.800
DISK 5760	Cm. 576	Cm. 318	N° 33	Cm. 18	L. 3500	Kg. 6.200
DISK 6120	Cm. 612	Cm. 318	N° 35	Cm. 18	L. 3500	Kg. 6.500

Configurazione: portata/trainata; tramoggia anteriore/posteriore

SEMINATRICI A FALCIONE

IGEA 2700

cm. 270	cm. 250	n° 17
cm. 16	l. 1200	kg. 1.500

NURAGHE 2700

cm. 260	cm. 270	n° 17
cm. 16	L. 400+200	kg. 1.200

CORE 3000

cm. 300	cm. 310	n° 19	cm. 17	L. 1200	kg. 1.700

FLORA 3800

cm. 380	cm. 250	n° 23	cm. 16	L. 1200	Kg. 1.900

SEMINATRICI A FALCIONE

CERERE 4500 Tramoggia frontale

cm. 450	cm. 250	n° 27	cm. 16,6	L. 1800	kg. 2.500

REA 5200 Tramoggia frontale

REA 5000 Tramoggia posteriore

cm. 520	cm. 310	n° 31	cm. 17	L. 1200	kg. 2.700

DEMETRA 6000 Tramoggia frontale

cm. 600	cm. 310	n° 35	cm. 17,4	L. 1.800	kg. 3.200