

Serbatoi di Gasolio Omologati

(Omologato dal Ministero dell'Interno con Certificazione
n. 3704/1686-37/144 secondo il D.M. del 19/03/90
e il D.M. del 22/11/2017 e
Approvazione Tipo DCPST/A7/013723/AT/09327



T.I.Me srls

C.da Grottamarallo cs - 70024 Gravina in Puglia (Ba)

Tel. 080.2374456 - Cell. 335.6514455

email: time.tecnologie@libero.it

www.timesrls.com

Timbro del rivenditore



www.timesrls.com

Caratteristiche Tecniche

Contenitore-Distributore per carburanti liquidi di categoria C, realizzato in acciaio al carbonio S235JR UNI EN 10025

AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- Passo d'uomo diam. 400 con coperchio imbullonato e guarnizione, completo di ghiera e tappo con attacco rapido di carico da 3" lucchettabile - valvola limitatrice di carico tarata al 90% della capienza geometrica del serbatoio - sfiato con retina rompifiamma posta a 2400 mm dal piano calpestio;

- Indicatore di livello meccanico;

- Cassetta metallica lucchettabile completa di quadro elettrico dotato di pulsante di emergenza con protezione IP 55 - sonda di minimo livello per blocco pompa - elettropompa di contaltri di portata 65 L/M - 6 metri di tubo in gomma - pistola automatica - filtro per impurità e acqua;

- Bacino di raccolta pari al 110% della capacità geometrica del serbatoio dotato di scaletta e ballatoio;

- Impianto di messa a terra;

- Verniciatura con smalto epossidico;

- Certificato di collaudo;

- Dichiarazione di conformità

- Manuale d'uso e manutenzione

GAMMA SERBATOI



Modello	Capacità	Materiale	Spessore	Pressione
1k	1000L	S235	3 mm	1 bar

Modello	Capacità	Materiale	Spessore	Pressione
So_2k	2000L	S235	3 mm	1 bar

Modello	Capacità	Materiale	Spessore	Pressione
So_3k	3000L	S235	3 mm	1 bar

Modello	Capacità	Materiale	Spessore	Pressione
So_5k	5000L	S235	3 mm	1 bar

Modello	Capacità	Materiale	Spessore	Pressione
So_6k	6000L	S235	3 mm	1 bar

Modello	Capacità	Materiale	Spessore	Pressione
So_7k	7000L	S235	3 mm	1 bar

Modello	Capacità	Materiale	Spessore	Pressione
So_9k	9000L	S235	3 mm	1 bar