



LaValleVerde
Laseminasodo

S.p. 230 km 60.900
Gravina in Puglia (BA) Italy
www.lavalleverdesrl.it
commerciale@laseminasodo.com

Caratteristiche Tecniche



Seminatrici da Sodo Pneumatiche - Portate/Semiportate a dischi										
Laseminasodo	Larg.	Ingombro	Numero	Interfila	File	Capacità	Pot. Rich.	Distrib.	Distr.ruota	Peso
Disk	Lav. m.	Strad. m.	Dischi	(cm)	N.	Serb. (lt)	min. (HP)	Ventil.	Meccanica	Circa Kg
Disk 2500	2.4	2,6	12	20	2	1600	90	1	SI	2000
Disk 3000	3.0	3.2	15	20	2	1600	100	1	SI	2250
Disk 3400	3.4	3.6	17	20	2	1600	120	1	SI	2400
Disk 3800	3.8	2,5	19	20	2	3000	120	1	SI	4600
Disk 4200	4.2	2,5	21	20	2	3000	140	1	SI	4800
Disk 4600	4,6	2,5	23	20	2	3000	140	1	SI	4980
Disk 5000	5,0	2,5	25	20	2	3000	180	1	SI	5150
Disk 5400	5,4	2,5	27	20	2	3000	180	1	SI	5340
Disk 5800	5,8	2,5	29	20	2	3000	180	1	SI	5520
Disk 6200	6,2	2,5	31	20	2	3000	200	1	SI	5700
Disk 6600	6,6	2,5	33	20	2	3000	200	1	Si	5880

Dotazioni di serie	Optional / Ricambi :
Singola tramoggia posteriore seme 50% e concime 50% da lt 3000	Tramoggia aggiuntiva da lt 1200
Distributore	ISOBUS LSS2 Con chiusura a fine campo senza monitor
Dosatore	Imp. Idraul. con serbatoio su seminatrici con scambiatore di calore
Ruota distribuzione meccanica	Sistema frenante idraulico
Kit impianto luci con catarifrangenti e lampeggianti	Pistoni ammortizzati ruote posteriori
Carrello posteriore idraulico con pneumatici 550/45-22.5 422 16*	Coclea
2 Ruore idrauliche anteriori centrali misura 225/70 R 15C	Erpice copri seme (costo al metro)
2 Ruote idrauliche su ali misura 225/70 R 15C (da 5 metri)	Colori personalizzati (2 colori)
Impianto idraulico diretto al ventilatore	
Con attacchi innesti rapidi al trattore	
Cassetta porta attrezzi e lavamani	