



LaValleVerde
Laseminasodo®

S.p. 230 km 60.900
Gravina in Puglia (BA) Italy
www.lavalleverdesrl.it
commerciale@laseminasodo.com

Caratteristiche
Tecniche



Seminatrici meccaniche per semina diretta - Seme e concime

| Laseminasodo | Larghezza di avorol | Larghezza su strada | Numero di Falcioni | Interfila | File | Capacità | Potenza richiesta | Distribuzione | Peso |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|------|------------|-------------------|---------------|-------|
| meccaniche | m | m. | Falcioni | (cm) | N. | Serb. (lt) | (HP) | meccan. | Kg |
| CORE 3300 16 F | 3,0 | 3,5 | 15 | 16-20 | 3 | 400+500 | 80 | yes | 1.200 |
| CORE 3000 17 F | 2,9 | 3.05 | 17 | 17 | 3 | 400+500 | 80 | yes | 1.230 |
| CORE 3300 18 F | 3,4 | 3,5 | 18 | 16-20 | 3 | 400+500 | 90 | yes | 1260 |

| | |
|---|--|
| SDotazioni standard | Options / Spare parts : |
| Indicatore livello seme | Kit pistone per regolazione idraulica della profondità di semina |
| LKit luci e pannelli catarifrangenti | Kit di traino con pistoni idraulici |
| Erpice copri seme | |
| Anti-wear hoes | |
| Ruota di distribuzione | |
| Regolazione idraulica delle ruote di profondità | |
| Regolazione manuale della profondità di semina | |
| Superficie di carico | |
| Variatore a bagno d'olio | |
| CTubi conduci semi in gomma | |

