



LaValleVerde
Laseminasodo

S.p. 230 km 60.900
Gravina in Puglia (BA) Italy
www.lavalleverdesrl.it
commerciale@laseminasodo.com

Caractéristiques techniques



Semoirs pneumatiques à semis direct avec disque -
Portatif/Semiportatif

Laseminasodo	Largeur de travail	Transport routier	Nombre de	Interow	Lignes	Capacité	Puissance requise	Distributeur	Roue motrice	Poids
Disk	m	m	disques	(cm)	N.	Serb. (lt)	min. (HP)	Ventil.	Meccanic	Environ kg
Disk 2500	2.4	2,6	12	20	2	1600	90	1	yes	2000
Disk 3000	3.0	3.2	15	20	2	1600	100	1	yes	2250
Disk 3400	3.4	3.6	17	20	2	1600	120	1	yes	2400
Disk 3800	3.8	2,5	19	20	2	3000	120	1	yes	4600
Disk 4200	4.2	2,5	21	20	2	3000	140	1	yes	4800
Disk 4600	4,6	2,5	23	20	2	3000	140	1	yes	4980
Disk 5000	5,0	2,5	25	20	2	3000	180	1	yes	5150
Disk 5400	5,4	2,5	27	20	2	3000	180	1	yes	5340
Disk 5800	5,8	2,5	29	20	2	3000	180	1	yes	5520
Disk 6200	6,2	2,5	31	20	2	3000	200	1	yes	5700
Disk 6600	6,6	2,5	33	20	2	3000	200	1	yes	5880

Équipement standard	Options / Pièces détachées :
Trémie arrière simple pour 50% de semences et 50% d'engrais, 3000 lt	Trémie supplémentaire de 1200 litres
	ISOBUS LSS2 avec fermeture de fourrière sans moniteur
Unité de dosage pneumatique volumétrique à grande capacité :	Système hydraulique avec réservoir sur semoirs avec échangeur de chaleur
Distributeur	Système de freinage hydraulique
Roue de distribution mécanique	Pistons d'amortisseur de roue arrière
Kit d'éclairage avec réflecteurs et feux clignotants	Limaçon
	Herse de couverture de semences (coût au mètre)
Chariot arrière hydraulique avec pneus 550/45-22.5 422 16*	Couleurs personnalisées (2 couleurs)
2 roues avant centrales hydrauliques, taille 225/70 R15C	
2 roues hydrauliques sur les ailes, taille 225/70 R 15C (5 mètres)	
Système hydraulique directement sur le ventilateur	
Avec des raccords rapides au tracteur	
Boîte à outils et lavabo	