



LaValleVerde
Laseminasodo®

S.p. 230 km 60.900
Gravina in Puglia (BA) Italy
www.lavalleverdesrl.it
commerciale@laseminasodo.com

Caractéristiques techniques



Semoir mécanique direct - Semences et engrais

Laseminasodo	Largeur de travail	Transport routier	Nombre de socs	Interow	Lignes	Capacité	Puissance requise	Roue motrice	Poids
MÉCANIQUE	m	m.	socs	(cm)	N.	Serb. (lt)	(HP)	meccan.	Kg
CORE 3300 16 F	3,0	3,5	15	16-20	3	400+500	80	yes	1.200
CORE 3000 17 F	2,9	3.05	17	17	3	400+500	80	yes	1.230
CORE 3300 18 F	3,4	3,5	18	16-20	3	400+500	90	yes	1260

Équipement standard	Options / Pièces détachées :
Indicateur de niveau de semences	Kit piston pour réglage hydraulique de la profondeur de semis
Kit de système d'éclairage avec panneaux réfléchissants	Kit de remorquage avec pistons hydrauliques
Herse de couverture de semences	
Houes anti-usure	
Répartition des roues	
Réglage hydraulique de la profondeur des roues	
Réglage manuel de la profondeur de semis	
Surface de chargement	
Variateur à bain d'huile	
Tubes de dépôt de graines en caoutchouc	

